



DYNAMISCHE VORBEREITUNG

KARTOFFELSCHÄLMASCHINEN

professional equipment

http://www.omegaone.gr email: info@omegaone.gr

Tel: 0030 2103472270 Fax: 0030 2103476037



Schälmaschine PI-20

EDELSTAHL. 20 KG PRO GANG.

Stundenleistung bis 480 Kg.

- · Schälung durch Schleifschicht, dadurch wird die Oberfläche des Produkts durch Reibung abgenutzt. Die Schleifschicht ist äußerst widerstandsfähig und langlebig.
- · Schleifschicht: seitlich und als Scheibe.
- · Korpus aus rostfreiem Stahl.
- · Abhebbarer, durchsichtiger Deckel mit Dämpfungsvorrichtung, stoßfest.
- · Antirücklaufsystem beim Wassereinlauf.
- · Sicherheitssystem im Deckel und in der Ausgangstür.
- · Schalttafel mit Start- und Stopptaste sowie Zeitschaltuhr (einstellbar von 0 bis 6 min.)

TECHNISCHE DATEN

Stundenleistung: 400 Kg / 480 Kg Lastkapazität pro Zyklus: 20 Kg Zeitschaltuhr (min-max): 0 ' - 6 ' Leistung: 550 W

Aussenabmessungen

·Breite: 433 mm ·Tiefe: 635 mm ·Hohe: 735 mm

Externe Abmessungen mit Halter

·Breite mit Halter: 433 mm ·Tiefe mit Halter: 638 mm ·Hoch mit Halter: 1155 mm

Nettogewicht: 35,8 Kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 70 dB(A)

Grundgeräusch: 32 dB(A)

Wassereingangshahn: 80 mm

AUSRÜSTUNG INKLUSIVE Reibscheibe.

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Ständer.

Anti-Schaum-Filter für die Schalen.



www.sammic.com





