



DYNAMISCHE VORBEREITUNG

KARTOFFELSCHÄLMASCHINEN

ONE ONE EGA professional equipment

http://www.omegaone.gr email: info@omegaone.gr Tel: 0030 2103472270 Fax: 0030 2103476037



Schälmaschine PI-10

EDELSTAHL. 10 KG PRO GANG.

Stundenleistung bis 240 Kg.

- · Schälung durch Schleifschicht, dadurch wird die Oberfläche des Produkts durch Reibung abgenutzt. Die Schleifschicht ist äußerst widerstandsfähig und langlebig.
- · Schleifschicht: seitlich und als Scheibe.
- · Korpus aus rostfreiem Stahl.
- · Abhebbarer, durchsichtiger Deckel mit Dämpfungsvorrichtung, stoßfest.
- · Antirücklaufsystem beim Wassereinlauf.
- · Sicherheitssystem im Deckel und in der Ausgangstür.
- \cdot Schalttafel mit Start- und Stopptaste sowie Zeitschaltuhr (einstellbar von 0 bis 6 min.)

TECHNISCHE DATEN

Stundenleistung: 200 Kg / 240 Kg Lastkapazität pro Zyklus: 10 Kg Zeitschaltuhr (min-max): 0 ' - 6 ' WS: 550 W DS:370 W

Aussenabmessungen 433 mm x 635 mm x 625 mm <m>

Externe Abmessungen mit Halter 433 mm x 638 mm x 1040 mm <m>

Nettogewicht: 36 Kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): 70 dB(A)

Grundgeräusch: 32 dB(A)

AUSRÜSTUNG INKLUSIVE · Reibscheibe.

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Ständer.

· Anti-Schaum-Filter für die Schalen.







