



OMEGA ONE

professional equipment

<http://www.omegaone.gr> email: info@omegaone.gr

Tel: 0030 2103472270 Fax: 0030 2103476037



Schälmaschine - Salatschleuder PES-20

2 IN 1: KARTOFFELSCHÄLMASCHINE + SALATSCHLEUDER

Konstruktion aus rostfreiem Stahl.

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
- Schälung durch NSF-freigegebenen Schleifschicht, dadurch wird die Oberfläche des Produkts durch Reibung abgenutzt. Die Schleifschicht ist äußerst widerstandsfähig und langlebig.
- Schleifschicht im Teller und seitliche Kratzer.
- Abhebbarer, durchsichtiger Deckel mit Dämpfungsvorrichtung, stoßfest.
- Wasserfeste Bedienungstafel.
- Antrücklaufsystem beim Wassereinlauf.
- Sicherheitssystem im Deckel und in der Ausgangstür.
- Schalttafel mit Start- und Stoptaste sowie Zeitschaltuhr (einstellbar von 0 bis 6 min.)

AUSRÜSTUNG INKLUSIVE

- Schleuderkorb.
- Reibteller.

SONDERAUSRÜSTUNGEN

- Untergestell.
- Anti-Schaum-Filter für die Schalen.
- Schneidmesser-Scheibe.

TECHNISCHE DATEN

Schälfunktion

- Stundenleistung: 300 Kg
- Lastkapazität pro Zyklus: 20 Kg
- Ausgestattet mit Schleifschicht in Scheibenform: 1

Abtropffunktion

- Stundenleistung (Abtropfvorrichtung): 20 Kg
- Nutzbares Fassungsvermögen (Abtropfvorrichtung): 19.5 l
- Ausgestattet mit Abtropfkorb: 1

Allgemeine Eigenschaften

- Zeitschaltuhr (min-max): 0' - 6'
- Leistung: 550 W

Aussenabmessungen

- Breite: 433 mm
- Tiefe: 635 mm
- Höhe: 735 mm

Externe Abmessungen mit Halter

- Breite mit Halter: 433 mm
- Tiefe mit Halter: 638 mm
- Hoch mit Halter: 1155 mm

Nettogewicht: 39 Kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)
Grundgeräusch: 32 dB(A)

AENOR



Empresa Registrada

ER-0437/196



UNE-EN ISO 9001



SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com