

Η συσκευή και η μεταλλική φιάλη στην οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται υγραέρια πρέπει να είναι τοποθετημένες σε επίπεδο έδαφος, με τηνεσσία προφυλαγμένη από τον άνεμο προσέχοντας να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση. Η μεταλλική φιάλη που περιέχει το υγραέριο, πρέπει να προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου, να τοποθετηθεί καθέτως και να προστεύεται από τυχόν πτώσεις., δεν πρέπει να διατηρείται σε μέρη που ο αέρας δεν ανακυκλώνεται, να προστατεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται επαφές με μικρά παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να μεταφέρεται όταν ακόμη είναι ζεστή ή όταν ακόμη είναι σε λειτουργία. Μετά την χρήση κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας αερίου της φιάλης. **ΣΥΝΔΕΣΗ:** Για την σύνδεση της μεταλλικής φιάλης που περιέχει το υγραέριο είναι απαραίτητο να διαθέτεται:

- Φιάλη από 5 έως 153kg
- Προσαρμοστής πιέσεως με μόνιμη ρύθμιση. Πίεση λειτουργίας 28/37 mbar.
- Λαστιγέλιος σωλήνας κατάλληλου μήκους (μέγιστο 1,5 μ.) που πληροί τις προδιαγραφές των τεχνικών κανονισμών, εγκατεστημένος χωρίς να παρουσιάζει διπλώματα ή συστροφές.

-Ο λαστιγέλιος σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί στην ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται επάνω του.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1) Πριν την σύνδεση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ρομπινέτα της γκακιέρας είναι κλειστά. 2) Κλείστε το ρομπινέτο του ρυθμιστή πιέσεως ή της μεταλλικής φιάλης που περιέχει το υγραέριο. 3) Συνδέστε το σωλήνα στο ρομπινέτο και στην υποδοχή της συσκευής. 4) Ασφαλίστε το σωλήνα στις δύο άκρες με κατάλληλους σφικτήρες. Μετά την σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμασία στεγανότητας. Χρησιμοποιήστε γι αυτό το σκοπό ένα διάλυμα με νερό και σαπουνάδα. Ο σχηματισμός φυσαλιδών δείχνει πιθανές διαρροές υγραερίου. Σε περίπτωση διαρροής υγραερίου κλείστε αμέσως το διακόπτη παροχής αερίου. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της συσκευής έγινε σωστά. Είναι απαραίτητο να ελέγχετε την συσκευή μια φορά το χρόνο προκειμένου να βεβαιωθείτε για την καλή λειτουργία του λαστιγέλιου σωλήνα, του ρομπινέτου κ.λπ. Σε όλες τις συσκευές με καυστήρα από χυτοσίδηρο η ρύθμιση του πρωτεύοντος αέρα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις στη φάση δοκιμής. **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.**

Ο παραγωγός αρνείται κάθε υπευθυνότητα για ζημιές που φέρουν σαν αιτιολογημένη σύνδεση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ: Ο διακόπτης βρίσκεται πάντα μπροστά από τον αντίστοιχο καυστήρα. ΧΡΗΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ Η φλόγα δε πρέπει ποτέ να προεξέχει από το κάτω μέρος της κασαρόλας. Όταν είναι δυνατόν σκεπάστε το δοχείο. **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 25' ΕΩΣ 30 ΕΚ.**

ΑΝΑΦΛΕΞΗ Ανοίξτε το ρομπινέτο γυρνώντας ντο διακόπτη προς τα αριστερά παρουσιάζοντας μια φλόγα κοντά στον καυστήρα. Για την πρώτη **ΑΝΑΦΛΕΞΗ** πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί κοντά στο ρομπινέτο και παρουσιάστε μια φλόγα κοντά στο πιλότο, περιμένετε μερικές στιγμές πριν αφήσετε το κουμπί. Για την ανάφλεξη του καυστήρα ανοίξτε το ρομπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά. **ΕΠΙΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΣ** χρησιμοποιήστε μόνο το διακόπτη ρύθμισης. **ΣΒΗΣΙΜΟ** Για τις συσκευές χωρίς φλόγα πιλότου γυρίστε εντελώς το διακόπτη προς τα δεξιά. **ΠΡΟΣΟΧΗ** όταν το κλείσιμο του ρομπινέτου γίνεται με δυσκολία μην ασκήσετε δύναμη αλλά καλέστε επείγοντος τεχνική βοήθεια. **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** οκαθαρισμός πρέπει να γίνεται όταν η συσκευή είναι κρύα με σαπούνι και νερό ή απορρυπαντικά μη διαβρωτικά. Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε πως οι τρύπες εξόδου του αερίου δεν είναι βουλωμένες.

Art. 03050-03055

Art. 03060-03065



FOKER SRL
Via Rassegga, n. 1
25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) - ITALY



MONTELO ACCIAIO

03090

Fornellone in acciaio verniciato Mod. Acciaio.

Réchaud Mod. Acciaio.

Stove Mod. Acciaio.

03095

Mod. Acciaio con termocoppia.

Mod. Acciaio avec thermocouple.

Mod. Acciaio with thermocouple.

03096

Mod. Acciaio con termocoppia e pilota.

Mod. Acciaio avec thermocouple et veilleuse.

Mod. Acciaio with thermocouple and pilot flame.

Art. 03090

Art. 03095

Art. 03096



SINGLE PACK
cm. 41x9x43
kg. 7,6

cm. 41x41x12
kg. 8-8,4



MASTER PACK
cm. 56x43x44
kg. 47
N. 5

cm. 56x43x44
kg. 33-34,5
N. 4



CONTAINER
1x20'

N. 1080



CE	Mod.	Art.	G30/G31 P mbar	Ø I mm	kW	g/h
	ACCIAIO	03090-03095	28-30/37 50	1,55 1,35	8,8	640
	ACCIAIO	03096	28-30/37	1,70 1,45	8,8	640

Qn